

## CMD40H40... C-uholník montážny

### Informácie:

#### POUŽITIE

Na vešanie lúčov aj ako konštrukčný prvok

na pripovenie káblových žľabov a rebričkov.

Ako stojina pre výložníky typu: WW, WWS/WWSO, WWC,

WWCN, WMC/WMCO, WMCN, WPL, WWL, WPT, WTL, WWL.

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088, dĺžky do 3 m,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- šírka C-uholníka vyhotoveného z plechu
  - o hrúbke 3 mm je 40,5 mm,
  - možnosť objednania ľubovoľných dĺžok do 6 m,
  - na montáž C-uholníka je potrebné použiť
- skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CMD40H40/02	200	40	614002	30	40	0,22
CMD40H40/03	300	40	614003	30	40	0,33
CMD40H40/04	400	40	614004	30	40	0,45
CMD40H40/05	500	40	614005	30	40	0,56
CMD40H40/1	1000	40	614010	8	40	1,12
CMD40H40/2	2000	40	614020	8	40	2,24
CMD40H40/3	3000	40	614030	8	40	3,36
CMD40H40/6	6000	40	614060	8	40	6,72

### Súvisiace produkty:

