

LCM40H40 Spojka

Informácie:

POUŽITIE

Spájanie C-uholníkov typu CM...40H40...

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.


Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGK8x14 alebo SGM8x14.



Súvisiace produkty:



CWZP30H20...
C-uholník
zosilnený



CWZP40H22...
C-uholník
zosilnený



CWZP40H47...
C-uholník
zosilnený



PLP... Pásovina



PTP20...
Pásovina v
páske



PZC... Doska
uholníka



NO40x20
Ochranná
koncovka



CWP40H35...
C-uholník
zosilnený



LCW40H35
Spojka



LCW40H47
Spojka



LCM50H30
Spojka



NO40x47
Ochranná
koncovka



CP28H12...
C-uholník



CP40H20...
C-uholník



LC40H20 Spojka



CMP40H22...
C-uholník
montážny



KTP25H25...
L-uholník



KTP35H35...
L-uholník



NOK... Ochranná
koncovka



NO80x37
Ochranná
koncovka



CWP30H30...
C-uholník
zosilnený



LCW30H30
Spojka



TSO... Oceľová
páska
pozinkovaná
(zemniaca
páska)



DSO... Oceľový
drôt
pozinkovaný
(zemniaci drôt)



NO30x30
Ochranná
koncovka



NO40x40N
Ochranná
koncovka



NO40x60
Ochranná
koncovka



DPH... I-nosník
hutnícky



NO40x30
Ochranná
koncovka



NO50x30
Ochranná
koncovka



LCM40H60
Spojka
C-uholníka



LCM50H50
Spojka