

CWD20H10... C-uholník zosilnený

Informácie:

POUŽITIE

Ako priečka rebríka aj ako konštrukčný prvok na upevnenie káblových rebríkov a žľabov.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Pri objednávke nad 200 ks možnosť vyhotovenia ľubovoľných dĺžok.
- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CWD20H10/2	2000	20	616220	20	10	0,70
CWD20H10/3	3000	20	616230	20	10	1,05

Súvisiace produkty:



CWZJ30H20...
C-uholník
zosilnený



PCWZJ... Kryt
C-uholníka



PTJ... Pásovina v
páske



PZC... Doska
uholníka



NO40x20
Ochranná
koncovka



NO40x47
Ochranná
koncovka



NOK... Ochranná
koncovka



NO80x37
Ochranná
koncovka



SZB35H7... Lišta
EURO



SZB35H15...
Lišta EURO



TSO... Oceľová
páska
pozinkovaná
(zemniaca
páska)



DSO... Oceľový
drôt
pozinkovaný
(zemniaci drôt)



SZP35H7... Lišta
EURO



SZP35H15...
Lišta EURO



LCW20H10
Spojka



NO30x30
Ochranná
koncovka



NO40x40N
Ochranná
koncovka



NO40x60
Ochranná
koncovka



DPH... I-nosník
hutnícky



NO40x30
Ochranná
koncovka



NO50x30
Ochranná
koncovka