KTC50H50... L-uholník

Informácie:

POUŽITIE
Konštrukčný prvok v rozvádzačových skriniach, stojanoch, regáloch, atď.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
(pri objednávke nad 300 m)
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
KTC50H50/2	**2000**	**50**	**621120**	**10**	**50**	**2,66**
KTC50H50/3	**3000**	**50**	**621130**	**10**	**50**	**4,00**

Súvisiace produkty:

PZC... Doska uholníka

NO40x20 Ochranná koncovka

NO40x47 Ochranná koncovka

NOK... Ochranná koncovka

NO80x37 Ochranná koncovka

TSO... Oceľová páska pozinkovaná (zemniaca páska)

DSO... Oceľový drôt pozinkovaný (zemniaci drôt)

NO30x30 Ochranná koncovka

NO40x40N Ochranná koncovka

NO40x60 Ochranná koncovka

DPH... I-nosník hutnícky

NO40x30 Ochranná koncovka

NO50x30 Ochranná koncovka

© 2026 STRADER