
WWS/WWSO... Výložník zosilnený

Informácie:


POUŽITIE
Upevňovanie káblových žľabov, rebríkov, rúr a iných prvkov.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Na objednávku možnosť výroby výložníkov o neštandartných dĺžkach.

Hrúbka plechu:

- **WWS/WWSO100 - WWS/WWSO200** = 2,00 mm
- **WWS/WWSO300 - WWS1000** = 2,50 mm



Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WWS/WWSO 100	122	28	710510	50	80	0,19	1,20
WWS/WWSO 150	172	28	710515	50	80	0,28	1,30
WWS/WWSO 200	222	28	710520	30	90	0,38	1,40
WWS/WWSO 300	322	28	710530	30	115	0,77	1,90
WWS/WWSO 400	422	28	710540	20	115	1,20	1,80
WWS500	522	28	710550	20	115	1,22	1,60
WWS600	622	28	710560	20	115	1,33	1,50
WWS700	722	28	710570	10	115	1,48	1,40
WWS800	822	28	710580	10	140	2,21	1,80
WWS900	922	28	710590	10	140	2,93	1,60
WWS1000	1022	28	710511	10	140	3,66	1,40

© 2026 STRADER