

RKSJ...H42 Redukcia žľabu symetrická


Informácie:

Použitie:

Zmena šírky káblovej trasy.

Materiál:

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011**E** - nerezová oceľ EN 10088**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL**K montáži je potrebné použiť skrutky****SGKM6x10 alebo SGM6x10.****Pri neštandardných objednávkach****je potrebné uviesť rozmer a, b.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKSJ100/50H42	100	148610	10	0,15	50
RKSJ150/100H42	150	148615	10	0,21	100
RKSJ200/100H42	200	149120	10	0,25	100
RKSJ200/150H42	200	149220	10	0,26	150
RKSJ300/200H42	300	149130	10	0,33	200
RKSJ400/300H42	400	148640	10	0,40	300
RKSJ500/400H42	500	148650	10	0,48	400
RKSJ600/500H42	600	148660	10	0,58	500

Súvisiace produkty:



KAJ...H42 Žľab KGL...H42 Žľab KGJ...H42 Žľab KGR...H42 Žľab KCJ...H42 Žľab KCL...H42 Žľab KOL...H42 Žľab KOJ...H42 Žľab



KBR...H42 Žľab KBL...H42 Žľab KBJ...H42 Žľab OPZJ...H42 Obchádzka žľabu horizontálna OPZBJ...H42 Obchádzka žľabu horizontálna OPNJ...H42 Obchádzka žľabu vertikálna OPNB...H42 Obchádzka žľabu vertikálna LUJ...H42 Oblúk žľabu 90°



LUBJ...H42 Oblúk žľabu 90° LUMJ...H42 Oblúk žľabu 45° LUMB...H42 Oblúk žľabu 45° LUPJ...H42 Oblúk žľabu 90° LUMPJ...H42 Oblúk žľabu 45° TRSJ...H42 T-redukcia žľabu symetrická TRSB...H42 T-redukcia žľabu symetrická SG... Skrutka s polguľovou hlavou (komplet)

SM... Skrutka
(komplet)