
DGOP...H60E Rebrík

Informácie:

POUŽITIE
Vedenie káblových trás s funkčnou odolonosťou v požiari.





MATERIÁL
Nerezová oceľ EN 10088,

Na objednávku
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby,

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- **Maximálne zaťaženie: 20 kg/m**
- **Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m**

- pre spojenie 2 rebríkov je potrebné použiť 2 rebríkové spojky LDC/LDOCH60E a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14E,

- pre zmenu vedenia trasy vo vertikálnom smere je potrebné použiť 2 spojky otočné LGC/LGOCH60E a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14E,

- pre zmenu vedenia trasy v horizontálnom smere je potrebné použiť 2 spojky uhlové LKD/LKDOCH60E a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14E,

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
DGOP100H60/3E	**3000**	**100**	**861310**	**2**	**2,67**
DGOP200H60/3E	**3000**	**200**	**861320**	**2**	**3,39**
DGOP300H60/3E	**3000**	**300**	**861330**	**2**	**3,72**
DGOP400H60/3E	**3000**	**400**	**861340**	**2**	**4,38**

Súvisiace produkty:


LDP/LDOP...H60 Oblúk rebríka 90°


LDOPE Oblúk rebríka 90°


TDP/TDOP...H60 T-kus rebríka


CZDP/CZDOP...H60 Križovatka rebríka


CZDP/CZDOPE CZDP/CZDOPE


LPDWOP...H60N Oblúk rebríka vertikálny vnútorný


LPDZOPN Oblúk rebríka vertikálny vonkajší


LDC/LDOCH60 Spojka rebríka


LDOCH60E Rebríková spojka


LGC/LGOCH60 Spojka rebríka otočná


LKDOCH60N Rebríková spojka uhlová


LKDOCH60E Rebríková spojka uhlová


ZM/ZMO Príchytka rebríka


ZMOE Príchytka rebríka


RO1... Ochranný žliabok


UKO1E Strmeňová príchytka


SGN Skrutka s polguľovou hlavou (komplet)


SM... Skrutka (komplet)


NS... Matica


PP... Podložka


PW... Podložka veľkoplošná

© 2026 STRADER