

PYRO-SAFE KS1 Protipožiarny náter


Informácie:

Použitie


Zabezpečenie káblových trás ochranným povlakom predchádza:

- zapáleniu káblov od vonkajšieho zdroja plameňa
- zapáleniu káblov v prípade skratu alebo prehriatia káblov
- šíreniu plameňa po horľavej izolácii kábla
- šíreniu plameňa kvapkajúcou horiacou izoláciou

■ Vo vnútri objektov.



ZÚŽYČIE:		
Minimálna hrúbka	Maximálna hrúbka	Objem
100 µm	200-300 µm	1,8 kg/m ²



Vlastnosti

■ Je intumescentný náter - nerozpustná, bezhalogénová vodná disperzia

s organickými a neorganickými plnidlami.

■ Počas účinkov požiaru vytvára izolujúcu protipožiarnu penu, ktorá chráni

zabezpečovaný povrch pred účinkami plameňa.

Farba: biela

Hustota: (+ 20° C) 1,20 – 1,37 g/cm³

Viskozita: (+ 20° C) 8.000 – 12.500 mPas

Obsah-VOC: < 140 g/l

Aplikácia

■ Pred započatím nanášania náteru je potrebné náter najprv dôkladne

premiesať (odporúča sa miešať náter vrtáčkou s násadou počas 5 min.),

farbu je možné rozriediť dodaním 3%-ného dielu vody.

■ Vrstu je možné nanášať štetcom, valčekom, prípadne postrekcom.

■ Nanášanie postrekcom sa odporúča vykonať pomocou postrekovacieho zariadenia „Airless“, pričom pre FLAMMOPLAST KS1 má byť pracovný

tlak 210 bar, tryska 0,48 ÷ 0,53 mm bez filtra.

FLAMMOPLAST KS1

■ Je intumescentný náter - nerozpustná, bezhalogénová vodná disperzia s organickými a neorganickými plnidlami.

■ Počas účinkov požiaru vytvára izolujúcu protipožiarnu penu, ktorá chráni zabezpečovaný povrch pred účinkami plameňa.

Vlastnosti:

Farba: biela

Hustota: (+ 20° C) 1,20 – 1,37 g/cm³

Viskozita: (+ 20° C) 8.000 – 12.500 mPas

Obsah-VOC: < 140 g/l

Súvisiace produkty:



LPP/LPOPH60
Spojka žľabu



LPOPH60E
Spojka žľabu



LGP/LGOPH60
Spojka žľabu
otočná



LGP/LGOPH60E
Rebríková
spojka otočná



LKJ/LKOJH60
Spojka žľabu
uhlová



LKOJH60E
Spojka žľabu
uhlová



BL/BLO...
Spojovací plech



BLOE Spojovací
plech



BZK/BZKO...
Ukončovací
plech



LDC/LDOCH60
Spojka rebríka



LDOCH60E
Rebríková
spojka



LGC/LGOCH60
Spojka rebríka
otočná



LKDOCH60N
Rebríková
spojka uhlová



LKDOCH60E
Rebríková
spojka uhlová



ZS/ZSO Držiak
drôteného žľabu



WKS/WKSO60
Držiak
drôteného žľabu



WFL/WFLO...
Držiak fajkový



PD11 Dištančná
podložka



WU/WUO...
Výložník
výkyvný



WMC/WMCO...
Výložník



WMCOE
Výložník



WWS/WWSO...
Výložník











ZM/ZMO
Príchytka
rebríka



ZMOE Príchytka
rebríka



WPCW/WPCO... Nosník stropný	WPCOE Nosník stropný	CWP/CWOP40H4 0... C-uholník zosilnený	CWOP40H40E C - uholník zosilnený	RO1... Ochranný žliabok	WPPGV/WPPOV Vešiak tyče otočný	SDOC... Priečka rebríka	SDOCE Priečka rebríka
							
SRO Kotva so závitom	SRBO Kotva so závitom	UPU Univerzálny držák škatule	UPPO... Držiak škatule	UKZ1/UKZO1... Strmeňová príchytká SONAP	US12/USO12 Držiak stropný	UKO1E Strmeňová príchytká	UKO2 Strmeňová príchytká
							
USSPW/USSPWOKSA... Spojka drôteného žľabu	Objímka kábla	PSRO... Kotva prievlaková	UTM/UTMO Držiak trojuholníkový	UPW/UPWO Držiak	UKO1 U - svorka kábla	USV/USOV Držiak stropný	UPWK/UPWKO Držiak
							
USSN/USO Spojka drôteného žľabu	USOVE Držiak stropný	TRSO... Zatĺkacia kotva	SGN Skrutka s polguľovou hlavou (komplet)	SM... Skrutka (komplet)	NS... Matica	PP... Podložka	PW... Podložka veľkoplošná
							
NLM Spojka tyče tyč	PGM... Závitová tyč	SBO... Skrutka do betónu	SBSO... Skrutka do betónu	KWBO... Kotva klincová	GSO... Kotva rozťiahľná	KSKO... Kotva do dutých stropov	FLAMMOTECT-K S1 PYRO-SAFE - protipožiarný intumescentný náter
							
WPPOVE Vešiak tyče otočný							
							