
SPI... Inštalačný stĺpik


Informácie:

POUŽITIE
Vedenie káblových trás elektrických, telekomunikačných, počítačových vo vnútri objektov.

MATERIÁL
Oceľový plech galvanicky zinkovaný EN 10152. Lakovanie práškové v bielej farbe RAL 9010 alebo šedej RAL 7035.

Na objednávku:
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL





Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
SPI 250	**911011**	**6**	**250**	**3,15**
SPI 500	**911013**	**4**	**500**	**5,15**
SPI 700	**911015**	**4**	**700**	**6,50**

Súvisiace produkty:


ODA Dištančný držiak


ODB Dištančný držiak


ODC Dištančný držiak


OPTIMA Vypínače


OPTIMA Tlačidlá a čelné dosky


OPTIMA Rámiky


OPTIMA Zásuvky


OPTIMA Zásuvky televízne


OPTIMA Telefónna zásuvka


OPTIMA Zásuvky teleinformačné


OPTIMA Montážna zostava


OPTIMA Zásuvky počítačové MOLEX


SI... Inštalačný stĺpik


P1KN71x71 Inštalačná krabica jednopólová


P2KN71x142 Inštalačná krabica dvojpólová

© 2026 STRADER