LPPH42 Spojka žľabu

Informácie:





Použitie
Spájanie káblových žľabov

Materiál
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku
F - oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaná EN ISO 10683:2014-09
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR! Žiarové zinkovanie ponorom (EN ISO 1461:2011)

a žiarové zinkovanie difúzne (EN ISO 17668:2016)

pre prvky o max. rozmere 200 mm, bude nahradené

metódou lamelového zinkovania (EN ISO 10683:2014-09).

K montáži je potrebné použiť
4 kompl. skrutiek SGKM6x10 alebo SGM6x10

POZOR!
Použitím spojok LPLH42 a LPPH42
získavame pevné a stabilné spojenie žľabov.

Súvisiace produkty:


KAJ...H42 Žľab


KGL...H42 Žľab


KGJ...H42 Žľab


KGR...H42 Žľab


KCJ...H42 Žľab


KCL...H42 Žľab


KOL...H42 Žľab


KOJ...H42 Žľab


KBR...H42 Žľab


KBJ...H42 Žľab


OPZJ...H42 Obchádzka žľabu horizontálna


OPZBJ...H42 Obchádzka žľabu horizontálna


OPNJ...H42 Obchádzka žľabu vertikálna


OPNBJ...H42 Obchádzka žľabu vertikálna


LUJ...H42 Oblúk žľabu 90°


LUBJ...H42 Oblúk žľabu 90°


LUMJ...H42 Oblúk žľabu 45°


LUMBJ...H42 Oblúk žľabu 45°


LUPJ...H42 Oblúk žľabu 90°


LUMPJ...H42 Oblúk žľabu 45°


TRSJ...H42 T-redukcia žľabu symetrická


TRSBJ...H42 T-redukcia žľabu symetrická


SG... Skrutka s polguľovou hlavou (komplet)


SM... Skrutka (komplet)

© 2026 STRADER