

PGL...N Priehradka

Informácie:

POUŽITIE

Pozdĺžne delenie priestoru káblového žľabu.

VÝHODY

Zmenená perforácia umožňuje upevnenie priehradky v ľubovoľnom mieste káblového žľabu, káblového rebriku alebo drôteného žľabu.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



- priehradky z nerezového plechu vyrábame iba v staršej verzii
- možnosť použitia ochranných koncoviek **NOPK...**



Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť/1m
PGL50/3N	3000	150409	10	47	0,48
PGL100/3N	3000	110209	10	97	0,78

Súvisiace produkty:

								UKZ1/UKZ01... Strmeňová príchytka SONAP	UKZ2... Strmeňová príchytka SONAP	USSW Skrutková spojka drôteného žľabu	USSPW/USSPWOLSS N Držiak Skrutková spojka drôteného žľabu	PLC23/01 Pásik	ZSW Spojka drôteného žľabu	ZS/ZSO Držiak	
								ZPNH80... Spona krytu žľabu	NKS Nožnice pre drôtené žľaby	BMS Montážny plech	BSM Držiak bočný	WWSS... Výložník zosilnený	WFLS... Držiak fajkový	WFCS... Držiak fajkový	SGKM6x... Skrutka s polguľovou hlavou + matica s golierom vrúbkovým (komplet)
								UUS Uzemňovacia svorka	WTLS Výložník	WWTS Výložník	PMC/PMCO... Montážny profil	WSD... Nosník stropný			