PGL...N Priehradka


Informácie:

POUŽITIE

Pozdĺžne delenie priestoru káblového žľabu.

VÝHODY

Zmenená perforácia umožňuje upevnenie priehradky v ľubovoľnom mieste káblového žľabu, kablového rebríka alebo drôteného žľabu.



MATERIÁL

S - Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Ďalšie informácie

– Priečka PGL50/3 je vhodná pre drevené žľaby H60
– Priečky PGL100/3 a PGJ100/3N sú vhodné pre drevené žľaby H110

– priehradka PGL50/3 je vhodná pre drôtené kablové žľaby H60
– priehradka PGL100/3 je vhodná pre drôtené kablové žľaby H110
– možnosť použia ochranných krytiek NOPK... na koncoch priehriadok

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť/1m
PGL50/3N	**3000**	**150409**	**10**	**47**	**0,48**
PGL100/3N	**3000**	**110209**	**10**	**97**	**0,78**

Súvisiace produkty:


UKZ1/UKZO1... Strmeňová príchytka SONAP


UKZ2... Strmeňová príchytka SONAP


USSW Skrutková spojka drôteného žľabu


USSPW/USSPWO Skrutková spojka drôteného žľabu


LSS N Držiak


PLC23/01 Pásik


ZSW Držiak prítlačný


ZS/ZSO Držiak


ZPNH80... Spona krytu žľabu


NKS Nožnice pre drôtené žľaby


BMS Montážny plech


BSMN Držiak bočný


WWSS... Výložník zosilnený


WFLS... Držiak fajkový


WFCS... Držiak fajkový


SGKM6x... Skrutka s polguľovou hlavou + matica s golierom vrúbkovaným (komplet)


UUS Uzemňovacia svorka


WTLS Výložník


WWTS Výložník


PMC/PMCO... Montážny profil


WSD... Nosník stropný

© 2026 STRADER

© 2026 STRADER