

BMS Montážny plech

Informácie:

POUŽITIE

Upevňovanie inštalačných škatulí na drôtené žľaby.

MATERIÁL

Oceľ galvanický zinkovaná.



Na objednávku:

F - oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaná ponorom EN ISO

10683:2014-09

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Súvisiace produkty:



KDS...H35
Drôtený žľab



KDS/KDSO...H60
Drôtený žľab



KDS...H110
Drôtený žľab



USSW Skrutková
spojka
drôteného žľabu



USSPW/USSPWOLSS N
Skrutková
spojka
drôteného žľabu



LSS N Držiak



PLC23/01 Pásik



ZS/ZSO Držiak



PKRS... Kryt
drôteného žľabu



PKJS... Kryt
drôteného žľabu



ZPNH80...
Spona krytu
žľabu



ZPN...F Spona
krytu žľabu



ZPN...E Spona
krytu žľabu



NKS Nožnice pre
drôtené žľaby




ZSW Spojka
drôteného žľabu bočný



BSM Držiak



UKZ1/UKZO1...
Strmeňová
príchytká
SONAP



UKZ2...
Strmeňová
príchytká
SONAP



WWSS...
Výložník
zosilnený



WFLS... Držiak
fajkový



WFCS... Držiak
fajkový



SGKM6x...
Skrutka s
polguľovou
hlavou + matica
s golierom
vrúbkovaným
(komplet)



UUS
Uzemňovacia
svorka



PMC/PMCO...
Montážny profil



WSD... Nosník
stropný



WKS60/WKSO60
Držiak bočný
drôteného žľabu