PKJS... Kryt drôteného žľabu

Informácie:





POUŽITIE

Ochrana káblov pred mechanickým poškodením.
Zvýšenie estetiky káblovej trasy.

MATERIÁL

S - Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ, dĺžky 3 m
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
PKJS60/3	**3000**	**60**	**900406**	**20**	**0,64**
PKJS100/3	**3000**	**100**	**900410**	**10**	**1,04**
PKJS150/3	**3000**	**150**	**900415**	**10**	**1,44**
PKJS200/3	**3000**	**200**	**900420**	**10**	**1,84**
PKJS300/3	**3000**	**300**	**900430**	**6**	**2,64**
PKJS400/3	**3000**	**400**	**900440**	**6**	**3,44**
PKJS500/3	**3000**	**500**	**900450**	**4**	**4,24**
PKJS600/3	**3000**	**600**	**900460**	**4**	**5,04**

© 2026 STRADER