
DGOD...H60N Rebrík

Informácie:





POUŽITIE
Vedenie káblových trás s funkčnou odolonosťou v požiari.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby,

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- **Maximálne zaťaženie: 20 kg/m**
- **Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m**

- pre spojenie 2 rebríkov je potrebné použiť 2 rebríkové spojky LDC/LDOCH60 a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,
- pre zmenu vedenia trasy vo vertikálnom smere je potrebné použiť 2 spojky otočné LGC/LGOCH60 a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,
- pre zmenu vedenia trasy v horizontálnom smere je potrebné použiť 2 spojky uhlové LKD/LKDOCH60 a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
DGOD100H60/3N	**3000**	**100**	**867010**	**2**	**2,01**
DGOD100H60/6N	**6000**	**100**	**867110**	**2**	**2,01**
DGOD200H60/3N	**3000**	**200**	**867020**	**2**	**2,24**
DGOD200H60/6N	**6000**	**200**	**867120**	**2**	**2,24**
DGOD300H60/3N	**3000**	**300**	**867030**	**2**	**2,47**
DGOD300H60/6N	**6000**	**300**	**867130**	**2**	**2,47**
DGOD400H60/3N	**3000**	**400**	**867040**	**2**	**2,81**
DGOD400H60/6N	**6000**	**400**	**867140**	**2**	**2,81**

Súvisiace produkty:


LDP/LDOP...H60 Oblúk rebríka 90°


LDOPE Oblúk rebríka 90°


TDP/TDOP...H60 T-kus rebríka


CZDP/CZDOP...H60 Križovatka rebríka


CZDP/CZDOPE CZDP/CZDOPE


LPDWOP...H60N Oblúk rebríka vertikálny vnútorný


LPDZOPN Oblúk rebríka vertikálny vonkajší


LDC/LDOCH60 Spojka rebríka


LDOCH60E Rebríková spojka


LGC/LGOCH60 Spojka rebríka otočná


LKDOCH60N Rebríková spojka uhlová


LKDOCH60E Rebríková spojka uhlová


ZM/ZMO Príchytka rebríka


ZMOE Príchytka rebríka


RO1... Ochranný žliabok


UKO1E Strmeňová príchytka

© 2026 STRADER



SGN Skrutka s polguľovou hlavou (komplet)



SM... Skrutka (komplet)



NS... Matica



PP... Podložka



PW... Podložka veľkoplošná