

DGOD...H60E Rebrík

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás **s funkčnou odolnosťou v požiari.**



MATERIÁL

Nerezová oceľ EN 10088,

Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby,

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12



- **Maximálne zaťaženie: 20 kg/m**
- **Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m**

- pre spojenie 2 rebríkov je potrebné použiť 2 rebríkové spojky

LDC/LDOCH60E a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14E,

- pre zmenu vedenia trasy vo vertikálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky otočné LGC/LGOCH60E

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14E,

- pre zmenu vedenia trasy v horizontálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky uhlové LKD/LKDOCH60E

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14E,



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
DGOD100H60/3E	3000	100	867210	2	2,01
DGOD200H60/3E	3000	200	867220	2	2,24
DGOD300H60/3E	3000	300	867230	2	2,47
DGOD400H60/3E	3000	400	867240	2	2,81

Súvisiace produkty:

