

## KBD...H110 Žľab

### Informácie:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.



#### MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

#### POZOR

- Možnosť spájania žľabov bez spojok zasúvaním jedného žľabu do druhého. Na montáž použite komplety skrutiek SGK6x12 alebo SGM6x12.
- Spojky je potrebné použiť iba pri veľkých zaťaženiach.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,2 mm**

| Symbol       | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m | Užitočný prierez [mm <sup>2</sup> ] |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------|
| KBD100H110/3 | 3000         | 100          | 121810     | 4          | 3,59        | 10800                               |
| KBD150H110/3 | 3000         | 150          | 121815     | 4          | 3,99        | 16300                               |
| KBD200H110/3 | 3000         | 200          | 121820     | 4          | 4,49        | 21800                               |
| KBD300H110/3 | 3000         | 300          | 121830     | 2          | 5,49        | 32800                               |
| KBD400H110/3 | 3000         | 400          | 121840     | 2          | 6,49        | 43800                               |
| KBD500H110/3 | 3000         | 500          | 121850     | 2          | 7,49        | 54800                               |
| KBD600H110/3 | 3000         | 600          | 121860     | 2          | 8,49        | 65800                               |