

## LUBP...H110 Oblúk žľabu 90°

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

#### MATERIÁL



Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH110 alebo LPPH110.

- Kryty sú súčasťou tvarovky.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol      | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LUBP100H110 | 100          | 127010     | 10         | 2,43          |
| LUBP150H110 | 150          | 127015     | 10         | 2,94          |
| LUBP200H110 | 200          | 127020     | 4          | 3,48          |
| LUBP300H110 | 300          | 127030     | 4          | 4,51          |
| LUBP400H110 | 400          | 127040     | 2          | 5,56          |
| LUBP500H110 | 500          | 127050     | 2          | 6,57          |
| LUBP600H110 | 600          | 127060     | 2          | 7,62          |