

LLBJ...H110 Kĺbový oblúk žľabu

Informácie:

POUŽITIE


Zmena smeru vedenia káblovej trasy.
 Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ,
L - lakovanie práškové fubovoľnej farby.



- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Kĺbový oblúk dodávame zmontovaný:

2 prvky kĺbového oblúka, 4 polovice spojky žľabu otočnej, 6 (skrutiek + podložiek + matíc)

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLBJ100H110	100	127310	2	2,04
LLBJ150H110	150	127315	2	2,23
LLBJ200H110	200	127320	2	2,39
LLBJ300H110	300	127330	2	2,73
LLBJ400H110	400	127340	2	3,04
LLBJ500H110	500	127350	2	3,39
LLBJ600H110	600	127360	2	3,70