KSC...H100N Žľab samonosný

Informácie:







POUŽITIE
Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti. Veľká pevnosť žľabov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 6 m!

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ (dĺžka iba do 3 m), prevedenie otvorov v spodnej časti žľabu,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

Upozornenie:

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- **žľabov s perforovanými bočnicami**
- **sanomonosných žľabov o dĺžke od 2 do 12 m**
- **samonosných žľabov výrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.**

Do žľabov je možné pripevniť káble aj za pomoci strmeňových príchytiek typu UKZ1/UKZO1, UKZ2 a UKZP1, UKZP2

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
KSC200H100/3N	3000	200	220120	2	7,24	16
KSC200H100/6N	6000	200	220121	2	7,24	16
KSC300H100/3N	3000	300	220130	2	8,14	24
KSC300H100/6N	6000	300	220131	2	8,14	24
KSC400H100/3N	3000	400	220140	2	9,04	32
KSC400H100/6N	6000	400	220141	2	9,04	32
KSC500H100/3N	3000	500	220150	2	9,94	41
KSC500H100/6N	6000	500	220151	2	9,94	41
KSC600H100/3N	3000	600	220160	2	10,84	49
KSC600H100/6N	6000	600	220161	2	10,84	49

© 2026 STRADER