


KSP Žľab samonosný

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti. Veľká pevnosť žľabov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 8 m!



MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ (dĺžka iba do 3 m), prevedenie otvorov v spodnej časti žľabu,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

Upozornenie:

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- žľabov s perforovanými bočnicami
- samonosných žľabov o dĺžke od 2 do 12 m
- samonosných žľabov vyrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.

Do žľabov je možné pripevniť káble aj za pomoci strmeňových príchytiek typu UKZ1/UKZO1 a UKZ2.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KSP200H200/3	3000	200	290020	2	9,38	37800
KSP200H200/6	6000	200	290021	2	9,38	37800
KSP300H200/3	3000	300	290030	2	10,34	57800
KSP300H200/6	6000	300	290031	2	10,34	57800
KSP400H200/3	3000	400	290040	2	11,30	77800
KSP400H200/6	6000	400	290041	2	11,30	77800
KSP500H200/3	3000	500	290050	2	12,26	97800
KSP500H200/6	6000	500	290051	2	12,26	97800
KSP600H200/3	3000	600	290060	2	13,22	117800
KSP600H200/6	6000	600	290061	2	13,22	117800