

KSC...H200 Žľab samonosný

Informácie:

POUŽITIE




Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti. Veľká pevnosť žľabov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 10 m!

MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ (dĺžka iba do 3 m), prevedenie otvorov v spodnej časti žľabu,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



Upozornenie:

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- žľabov s perforovanými bočnicami
- samonosných žľabov o dĺžke od 2 do 12 m
- samonosných žľabov vyrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.

Do žľabov je možné pripevniť káble aj za pomoci strmeňových príchytiek typu UKZ1/UKZ01 a UKZ2.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KSC200H200/3	3000	200	290120	2	11,80	37800
KSC200H200/6	6000	200	290121	2	11,80	37800
KSC300H200/3	3000	300	290130	2	12,80	57800
KSC300H200/6	6000	300	290131	2	12,80	57800
KSC400H200/3	3000	400	290140	2	13,80	77800
KSC400H200/6	6000	400	290141	2	13,80	77800
KSC500H200/3	3000	500	290150	2	14,80	97800
KSC500H200/6	6000	500	290151	2	14,80	97800
KSC600H200/3	3000	600	290160	2	15,80	117800
KSC600H200/6	6000	600	290161	2	15,80	117800