LWKSC...H200 Oblúk žľabu vertikálny vnútorný 90°


Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trásy.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





- **Možnosť výroby uhla o ľubovoľnom polomere v závislosti**

  od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

- **K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť**

  spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LWKSC200H200	**200**	**291122**	**2**	**12,02**
LWKSC300H200	**300**	**291132**	**2**	**13,33**
LWKSC400H200	**400**	**291142**	**2**	**14,28**
LWKSC500H200	**500**	**291152**	**2**	**15,81**
LWKSC600H200	**600**	**291162**	**2**	**17,02**

© 2026 STRADER