LWKSM...H200 Oblúk žľabu vertikálny vnútorný 90°


Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





- **Možnosť výroby uhla o ľubovoľnom polomere v závislosti**

  od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

- **K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť**

  spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LWKSM200H200	**200**	**291123**	**2**	**16,08**
LWKSM300H200	**300**	**291133**	**2**	**17,28**
LWKSM400H200	**400**	**291143**	**2**	**18,84**
LWKSM500H200	**500**	**291153**	**2**	**20,34**
LWKSM600H200	**600**	**291163**	**2**	**21,10**

© 2026 STRADER