
PGDJN Priehradka

Informácie:

POUŽITIE
Pozdĺžne rozdelenie káblového rebríka.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
E - antikorózna oceľ.
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





K montáži použite skrutky SR M6x16.

Priehradka z nerezu sa vyrába iba v starej verzii.

Výber priehradky:

- H45, H50 - PGDJ30/3 N
- H60 - PGDJ40/3 N
- H80 - PGDJ60/3 N
- H100 - PGDJ80/3 N
- H120 - PGDJ100/3 N

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
PGDJ30/3N	**3000**	**130607**	**10**	**30**	**0,49**
PGDJ40/3N	**3000**	**140607**	**10**	**40**	**0,58**
PGDJ60/3N	**3000**	**160407**	**10**	**60**	**0,74**
PGDJ80/3N	**3000**	**180407**	**10**	**80**	**0,90**
PGDJ100/3N	**3000**	**110407**	**10**	**100**	**1,07**

© 2026 STRADER