DSC...H100 Rebrík samonosný

Informácie:







POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti.

Veľká pevnosť rebríkov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 6 m!

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088, (dĺžka iba do 3 m),
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

Rebríky majú priečky, na ktoré sa hodia strmeňové príchytky kábla typu UK/UKO.

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- **rebríkov s perforovanými bokmi,**
- **rebríkov o dĺžke od 2 do 12 m,**
- **rebríkov vyrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
DSC200H100/3	**3000**	**200**	**410123**	**2**	**5,75**	**16400**
DSC200H100/6	**6000**	**200**	**410226**	**2**	**5,75**	**16400**
DSC300H100/3	**3000**	**300**	**410133**	**2**	**5,89**	**24600**
DSC300H100/6	**6000**	**300**	**410236**	**2**	**5,89**	**24600**
DSC400H100/3	**3000**	**400**	**410143**	**2**	**6,38**	**32800**
DSC400H100/6	**6000**	**400**	**410246**	**2**	**6,38**	**32800**
DSC500H100/3	**3000**	**500**	**410153**	**2**	**6,66**	**41000**
DSC500H100/6	**6000**	**500**	**410256**	**2**	**6,66**	**41000**
DSC600H100/3	**3000**	**600**	**410163**	**2**	**6,91**	**49200**
DSC600H100/6	**6000**	**600**	**410266**	**2**	**6,91**	**49200**

© 2026 STRADER