LWDSM...H100 Oblúk rebríka vertikálny vnútorný


Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





- **K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť**

  spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- **Možnosť výroby oblúka o ľubovoľnom polomere v závislosti**

  od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LWDSM200H100	**200**	**411223**	**1**	**7,97**
LWDSM300H100	**300**	**411233**	**1**	**8,36**
LWDSM400H100	**400**	**411243**	**1**	**8,98**
LWDSM500H100	**500**	**411253**	**1**	**9,12**
LWDSM600H100	**600**	**411263**	**1**	**9,51**

© 2026 STRADER