LZDSM...H100 Oblúk rebríka vertikálny vonkajší

Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- **K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť**

  spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- **Možnosť výroby oblúka o ľubovoľnom polomere v závislosti**

  od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZDSM200H100	**200**	**411323**	**1**	**7,97**
LZDSM300H100	**300**	**411333**	**1**	**8,36**
LZDSM400H100	**400**	**411343**	**1**	**8,98**
LZDSM500H100	**500**	**411353**	**1**	**9,12**
LZDSM600H100	**600**	**411363**	**1**	**9,51**

© 2026 STRADER