# LZDSC...H110 Oblúk rebríka vertikálny vonkajší

## Informácie:

**POUŽITIE**
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**MATERIÁL**
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**
**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
**E** - nerezová oceľ EN 10088,
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.




- **K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť**

  **spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,**

- **Možnosť výroby oblúka o ľubovoľnom polomere v závislosti**

  **od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.**

## Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|
| **LZDSC200H110** | **200** | **412922** | **1** | **5,95** |
| **LZDSC300H110** | **300** | **412932** | **1** | **6,36** |
| **LZDSC400H110** | **400** | **412942** | **1** | **6,78** |
| **LZDSC500H110** | **500** | **412952** | **1** | **7,20** |
| **LZDSC600H110** | **600** | **412962** | **1** | **7,61** |

© 2026 STRADER