DSC...H120 Rebrík samonosný

Informácie:







POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti.

Veľká pevnosť rebríkov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 8 m!

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088, (dĺžka iba do 3 m),
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

Rebríky majú priečky, na ktoré sa hodia strmeňové príchytky kábla typu UK/UKO.

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- **rebríkov s perforovanými bokmi,**
- **rebríkov o dĺžke od 2 do 12 m,**
- **rebríkov vyrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
DSC200H120/3	**3000**	**200**	**430120**	**2**	**6,95**	**22600**
DSC200H120/6	**6000**	**200**	**430220**	**2**	**6,95**	**22600**
DSC300H120/3	**3000**	**300**	**430130**	**2**	**7,09**	**34600**
DSC300H120/6	**6000**	**300**	**430230**	**2**	**7,09**	**34600**
DSC400H120/3	**3000**	**400**	**430140**	**2**	**7,58**	**46600**
DSC400H120/6	**6000**	**400**	**430240**	**2**	**7,58**	**46600**
DSC500H120/3	**3000**	**500**	**430150**	**2**	**7,86**	**58600**
DSC500H120/6	**6000**	**500**	**430250**	**2**	**7,86**	**58600**
DSC600H120/3	**3000**	**600**	**430160**	**2**	**8,11**	**70600**
DSC600H120/6	**6000**	**600**	**430260**	**2**	**8,11**	**70600**

© 2026 STRADER