DSP...H150 Rebrík samonosný

Informácie:







POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti.

Veľká pevnosť rebríkov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 6 m!

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088, (dĺžka iba do 3 m),
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

Rebríky majú priečky, na ktoré sa hodia strmeňové príchytky kábla typu UK/UKO.

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- **rebríkov s perforovanými bokmi,**
- **rebríkov o dĺžke od 2 do 12 m,**
- **rebríkov vyrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
DSP200H150/3	**3000**	**200**	**431723**	**1**	**6,84**	**27800**
DSP200H150/6	**6000**	**200**	**431826**	**1**	**6,84**	**27800**
DSP300H150/3	**3000**	**300**	**431733**	**1**	**7,12**	**37600**
DSP300H150/6	**6000**	**300**	**431836**	**1**	**7,12**	**37600**
DSP400H150/3	**3000**	**400**	**431743**	**1**	**7,41**	**50700**
DSP400H150/6	**6000**	**400**	**431846**	**1**	**7,41**	**50700**
DSP500H150/3	**3000**	**500**	**431753**	**1**	**7,70**	**63900**
DSP500H150/6	**6000**	**500**	**431856**	**1**	**7,70**	**63900**
DSP600H150/3	**3000**	**600**	**431763**	**1**	**7,99**	**87800**
DSP600H150/6	**6000**	**600**	**431866**	**1**	**7,99**	**87800**

© 2026 STRADER