DSC...H150 Rebrík samonosný

Informácie:







POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti.

Veľká pevnosť rebríkov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 8 m!

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088, (dĺžka iba do 3 m),
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

Rebríky majú priečky, na ktoré sa hodia strmeňové príchytky kábla typu UK/UKO.

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- **rebríkov s perforovanými bokmi,**
- **rebríkov o dĺžke od 2 do 12 m,**
- **rebríkov vyrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
DSC200H150/3	**3000**	**200**	**431720**	**1**	**8,65**	**27800**
DSC200H150/6	**6000**	**200**	**431820**	**1**	**8,65**	**27800**
DSC300H150/3	**3000**	**300**	**431730**	**1**	**8,79**	**37600**
DSC300H150/6	**6000**	**300**	**431830**	**1**	**8,79**	**37600**
DSC400H150/3	**3000**	**400**	**431740**	**1**	**9,28**	**50700**
DSC400H150/6	**6000**	**400**	**431840**	**1**	**9,28**	**50700**
DSC500H150/3	**3000**	**500**	**431750**	**1**	**9,56**	**63900**
DSC500H150/6	**6000**	**500**	**431850**	**1**	**9,56**	**63900**
DSC600H150/3	**3000**	**600**	**431760**	**1**	**9,81**	**87800**
DSC600H150/6	**6000**	**600**	**431860**	**1**	**9,81**	**87800**

© 2026 STRADER