DSP...H200 Rebrík samonosný

Informácie:







POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti.

Veľká pevnosť rebríkov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 8 m!

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088, (dĺžka iba do 3 m),
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

Rebríky majú priečky, na ktoré sa hodia strmeňové príchytky kábla typu UK/UKO.

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- **rebríkov s perforovanými bokmi,**
- **rebríkov o dĺžke od 2 do 12 m,**
- **rebríkov vyrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
DSP200H200/3	**3000**	**200**	**433323**	**1**	**8,04**	**37800**
DSP200H200/6	**6000**	**200**	**433426**	**1**	**8,04**	**37800**
DSP300H200/3	**3000**	**300**	**433333**	**1**	**8,32**	**57800**
DSP300H200/6	**6000**	**300**	**433436**	**1**	**8,32**	**57800**
DSP400H200/3	**3000**	**400**	**433343**	**1**	**8,61**	**77800**
DSP400H200/6	**6000**	**400**	**433446**	**1**	**8,61**	**77800**
DSP500H200/3	**3000**	**500**	**433353**	**1**	**8,90**	**97800**
DSP500H200/6	**6000**	**500**	**433456**	**1**	**8,90**	**97800**
DSP600H200/3	**3000**	**600**	**433363**	**1**	**9,19**	**117800**
DSP600H200/6	**6000**	**600**	**433466**	**1**	**9,19**	**117800**

© 2026 STRADER