LLDST...H200 Kĺbový oblúk rebríka

Informácie:


POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu s blokádou.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





- **K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom**

  je potrebné použiť skrutky SGKM8x16,

- **Možnosť výroby oblúka o ľubovoľnom polomere v závislosti**

  od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLDST200H200	**200**	**435623**	**10**	**25,23**
LLDST300H200	**300**	**435633**	**4**	**25,75**
LLDST400H200	**400**	**435643**	**4**	**26,28**
LLDST500H200	**500**	**435653**	**4**	**26,80**
LLDST600H200	**600**	**435663**	**4**	**27,32**

© 2026 STRADER