
DMC...H55 Stúpací rebrík, stredne ťažké prevedenie

Informácie:





POUŽITIE
Vedenie káblových trás rôzneho typu.

VÝHODY

- Použitie priečok nového typu s vyššími pevnostnými parametrami vytvára tuhú stúpaciu káblovú trasu.
- Priečka s novým tvarom umožňuje montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.../UKZO... a UK.../UKO... .
- Špeciálne skrutky (s ploskou hlavou) použité na upevnenie priečok, umožňujú bezprostrednú montáž rebríka na stenu.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.
Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ (dĺžka iba do 3m)
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
DMC200H55/3	**3000**	**200**	**404820**	**1**	**4,56**
DMC200H55/6	**6000**	**200**	**404920**	**1**	**4,56**
DMC300H55/3	**3000**	**300**	**404830**	**1**	**4,82**
DMC300H55/6	**6000**	**300**	**404930**	**1**	**4,82**
DMC400H55/3	**3000**	**400**	**404840**	**1**	**5,08**
DMC400H55/6	**6000**	**400**	**404940**	**1**	**5,08**
DMC500H55/3	**3000**	**500**	**404850**	**1**	**5,34**
DMC500H55/6	**6000**	**500**	**404950**	**1**	**5,34**
DMC600H55/3	**3000**	**600**	**404860**	**1**	**5,60**
DMC600H55/6	**6000**	**600**	**404960**	**1**	**5,60**
DMC700H55/3	**3000**	**700**	**404870**	**1**	**5,90**
DMC700H55/6	**6000**	**700**	**404970**	**1**	**5,90**
DMC800H55/3	**3000**	**800**	**404880**	**1**	**6,18**
DMC800H55/6	**6000**	**800**	**404980**	**1**	**6,18**
DMC900H55/3	**3000**	**900**	**404890**	**1**	**6,44**
DMC900H55/6	**6000**	**900**	**404990**	**1**	**6,44**
DMC1000H55/3	**3000**	**1000**	**404900**	**1**	**6,72**
DMC1000H55/6	**6000**	**1000**	**404991**	**1**	**6,72**

© 2026 STRADER