

## DMC...H55 Stúpací rebrík, stredne ťažké prevedenie


### Informácie:

## POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

## VÝHODY

- Použitie priečok nového typu s vyššími pevnostnými parametrami vytvára tuhú stúpciú káblový trasu.
- Priečka s novým tvarom umožňuje montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.../UKZO... a UK.../UKO... .
- Špeciálne skrutky (s posukou hlavou) použité na upevnenie priečok, umožňujú bezprostrednú montáž rebrika na stenu.



## MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**

**F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011**

**E** - nerezová ocel' (dĺžka iba do 3m)

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL



**Verzie:**

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol       | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|
| DMC200H55/3  | 3000         | 200          | 404820     | 1          | 4,56        |
| DMC200H55/6  | 6000         | 200          | 404920     | 1          | 4,56        |
| DMC300H55/3  | 3000         | 300          | 404830     | 1          | 4,82        |
| DMC300H55/6  | 6000         | 300          | 404930     | 1          | 4,82        |
| DMC400H55/3  | 3000         | 400          | 404840     | 1          | 5,08        |
| DMC400H55/6  | 6000         | 400          | 404940     | 1          | 5,08        |
| DMC500H55/3  | 3000         | 500          | 404850     | 1          | 5,34        |
| DMC500H55/6  | 6000         | 500          | 404950     | 1          | 5,34        |
| DMC600H55/3  | 3000         | 600          | 404860     | 1          | 5,60        |
| DMC600H55/6  | 6000         | 600          | 404960     | 1          | 5,60        |
| DMC700H55/3  | 3000         | 700          | 404870     | 1          | 5,90        |
| DMC700H55/6  | 6000         | 700          | 404970     | 1          | 5,90        |
| DMC800H55/3  | 3000         | 800          | 404880     | 1          | 6,18        |
| DMC800H55/6  | 6000         | 800          | 404980     | 1          | 6,18        |
| DMC900H55/3  | 3000         | 900          | 404890     | 1          | 6,44        |
| DMC900H55/6  | 6000         | 900          | 404990     | 1          | 6,44        |
| DMC1000H55/3 | 3000         | 1000         | 404900     | 1          | 6,72        |
| DMC1000H55/6 | 6000         | 1000         | 404991     | 1          | 6,72        |