
DDMC...H55 Stúpací rebrík, stredne ťažké prevedenie

Informácie:





POUŽITIE
Vedenie káblových trás rôzneho typu.

VÝHODY

- Použitie priečok nového typu s vyššími pevnostnými parametrami vytvára tuhú stúpaciu káblovú trasu.
- Priečka s novým tvarom umožňuje montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.../UKZO... a UK.../UKO... .

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.
Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ (dĺžka iba do 3m)
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Rebríky s priečkami namontovanými z oboch strán.
- Možnosť montáže strmeňových príchytiek UKZ.../UKZO... a UK.../UKO... na oboch stranách rebríka.



Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
DDMC200H55/3	**3000**	**200**	**403320**	**1**	**5,08**
DDMC200H55/6	**6000**	**200**	**403420**	**1**	**5,08**
DDMC300H55/3	**3000**	**300**	**403330**	**1**	**5,60**
DDMC300H55/6	**6000**	**300**	**403430**	**1**	**5,60**
DDMC400H55/3	**3000**	**400**	**403340**	**1**	**6,12**
DDMC400H55/6	**6000**	**400**	**403440**	**1**	**6,12**
DDMC500H55/3	**3000**	**500**	**403350**	**1**	**6,64**
DDMC500H55/6	**6000**	**500**	**403450**	**1**	**6,64**
DDMC600H55/3	**3000**	**600**	**403360**	**1**	**7,16**
DDMC600H55/6	**6000**	**600**	**403460**	**1**	**7,16**
DDMC700H55/3	**3000**	**700**	**403370**	**1**	**7,76**
DDMC700H55/6	**6000**	**700**	**403470**	**1**	**7,76**
DDMC800H55/3	**3000**	**800**	**403380**	**1**	**8,32**
DDMC800H55/6	**6000**	**800**	**403480**	**1**	**8,32**
DDMC900H55/3	**3000**	**900**	**403390**	**1**	**8,84**
DDMC900H55/6	**6000**	**900**	**403490**	**1**	**8,84**
DDMC1000H55/3	**3000**	**1000**	**403391**	**1**	**9,40**
DDMC1000H55/6	**6000**	**1000**	**403491**	**1**	**9,40**

© 2024 STRADER