WFC/WFCO... Držiak fajkový

Informácie:



POUŽITIE

Vešanie káblových trás s funkčnou odolonosťou v požiari.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL,

- **k montáži na strop alebo stenu je potrebné použiť**

1 dištančnú podložku PD11 a jednu kotvu PSROM10x80

- **na montáž žľabov použite taktiež**

2 komplety skrutiek SGKM6x12

- **na montáž rebríkov o šírke 100 mm je potrebné použiť**

1 príchytka ZM/ZMO a 1 komplet SGKM8x14

- **na montáž rebríkov o šírke viacej ako 100 mm**

je potrebné použiť 2 príchytky ZM/ZMO

a 2 komplety SGKM8x14,

E-90

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
WFC/WFCO100	170	720310	20	0,47
WFC/WFCO150	205	720315	20	0,53
WFC/WFCO200	270	720320	20	0,60
WFC/WFCO300	370	720330	20	0,73
WFC/WFCO400	470	720340	20	0,86

© 2026 STRADER