

DÄMMGULAST® Podložky

Informácie:






Použitie

- Odizolovanie profilov a potrubných mostov z MPC - nosníkov
- Možnosti montáže v spojení so skrutkami , závitovými čapy a závitovými tyčami MÜPRO až do M10
- Ideálny doplnok tlmiacich kotúčikov DÄMMGULAST ® pri montáži inštalačných nosníkov

Výhody pre Vás

- Vysoko elastický akustický izolačný prvok pre malé tlakové zaťaženie
- Ochranný golier zabraňujúci kontaktu hrán
- Najjednoduchšia montáž bez prídavných prác
- Útlm hluku až o 18 dB (A) akustických mostov



Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	L2	D [mm]	Otvor	Rozmer D x L1	L1
8,5 x 24 mm	107087	100	11	24	M8	24	9
8,5 x 28 mm	107089	100	11	28	M8	28	9
10,5 x 34 mm	107086	100	14	34	M10	34	11
ohňovzdorná, 8,5 x 24 mm	107088	100	11	24	M8	24	9
8,5 x 28 mm, Zn	127229	100	0	28	M8	28	9
10,5 x 34 mm, Zn	127235	100	0	34	M10	34	11

© 2024 STRADER