# Objímka kĺzná ťažká LP-2, W37-OF-SF

## Informácie:

**Použitie**

- Pre upevnenie potrubia v ťažkej domovej technike , v priemyselnej a investičnej výstavbe
- Pre hrúbky izolácie až do 80 mm

**Výhody pre Vás**

- Dodáva sa na požiadanie aj v neštandardných dĺžkach
- Na požiadanie sa dodáva aj s polyamidovou kĺznou doštičkou
- Dodáva sa na požiadanie aj v nerezovom prevedení aj v prevedení v základovom nátere



## Verzie:

| Symbol | Kat. číslo | Množ./bal. | DN | Vonkajší Ø potrubia [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 191 mm, L-section, DIN 3567, typ A, F | 116209 | 1 | (175) | 191 |
| 193,7 mm, L-section, DIN 3567, typ A, F | 116212 | 1 | (175) | 193,7 |
| 216 mm, L-section, DIN 3567, typ A, F | 116215 | 1 | 200 | 216 |
| 219,1 mm, L-section, DIN 3567, typ A, F | 116218 | 1 | 200 | 219,1 |
| 267 mm, L-section, DIN 3567, typ A, F | 116221 | 1 | 250 | 267 |
| 273 mm, L-section, DIN 3567, typ A, F | 116224 | 1 | 250 | 273 |
| 315 mm, L-section, DIN 3567, typ A, F | 116227 | 1 | 300 | 315 |
| 323,9 mm, L-section, DIN 3567, typ A, F | 116230 | 1 | 300 | 323,9 |
| 355,6 mm, L-section, DIN 3567, typ A, F | 116233 | 1 | 350 | 355,6 |
| 368 mm, L-section, DIN 3567, typ A, F | 116236 | 1 | 350 | 368 |
| 406,4 mm, L-section, DIN 3567, typ A, F | 116239 | 1 | 400 | 406,4 |
| 419 mm, L-section, DIN 3567, typ A, F | 116242 | 1 | 400 | 419 |
| 508 mm, L-section, DIN 3567, typ A, F | 116245 | 1 | 500 | 508 |
| 521 mm, L-section, DIN 3567, typ A, F | 116248 | 1 | 500 | 521 |
| 610 mm, L-section, DIN 3567, typ A, F | 116251 | 1 | 600 | 610 |

© 2026 STRADER