

MPC-hlava, V2A

Informácie:

Použitie

- Pre rýchle a efektívne upevnenie objímok potrubí na MPC - profily

Vhody pre Vás

- Sortiment dĺžok rešpektuje požiadavky montážnych pracovníkov
- U profilov 27/18 a 28/30 je možné čap vložiť do štrbiny v nosníku v ľubovoľnom mieste
- Po vykonaní montáže možno ideálne vyrovnať potrubné vetvy - Potrubie je ľubovoľne posuvné do strán
- Na jednom nosníku možno kombinovať rôzne dĺžky a priemery závitov



Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Vhodné pre MPC-profil	Závit	Dĺžka [mm]	Použiteľná dĺžka [mm]
M8 x 25 mm	115134	50	27/18 , 28/30	M8	25	7
M8 x 30 mm	115143	50	27/18 , 28/30	M8	30	15
M8 x 40 mm	115157	50	27/18 , 28/30	M8	40	25
M8 x 50 mm	115169	50	27/18 , 28/30	M8	50	35
M8 x 80 mm	115184	50	27/18 , 28/30	M8	80	65
M8 x 25 mm	115050	50	38/40, 40/60	M8	25	7
M8 x 35 mm	115053	50	38/40, 40/60	M8	35	20
M8 x 50 mm	115098	50	38/40, 40/60	M8	50	35
M10 x 35 mm	114978	50	38/40, 40/60	M10	35	18
M12 x 35 mm	115008	50	38/40, 40/60	M12	35	15