# Kotva oceľová, Zn

## Informácie:



**Použitie**

- Pre kotvenie stredne veľkej záťaže do betónu a prírodného kameňa ( tvrdého ) v suchom interiéri
- Mnohostranne použiteľné na upevňovanie pomocou skrutiek alebo závitových tyčí pri montážach sanity , kúrenia a VZT

**Výhody pre Vás**

- Spoľahlivo drží vďaka kontrole rozpínaniu pri zatĺkaní kónusu
- Stačí malá hĺbka vŕtaného otvoru
- Zakončenie do roviny povrchu stavebného materiálu
- Spoľahlivá rozperná sila aj pri povolení montážnej skrutky
- Európske technické osvedčenie ( ETA ) pre netrhlinový betón a trhlinový betón (znížené zaťaženie )
- Pri použití osadzovacieho nástroja ku kontrolnému značenie nie je potrebné hmoždinku skúšobni zaťažovať

## Verzie:

| Symbol | Kat. číslo | Množ./bal. | Typ pripojenia | Dĺžka kotvy [mm] |
|---|---|---|---|---|
| **M6 x 30 mm** | **129092** | **100** | **M6** | **30** |
| **M8 x 30 mm** | **129093** | **100** | **M8** | **30** |
| **M8 x 40 mm** | **129088** | **100** | **M8** | **40** |
| **M10 x 40 mm** | **129089** | **100** | **M10** | **40** |
| **M12 x 50 mm** | **129090** | **50** | **M12** | **50** |
| **M16 x 65 mm** | **129091** | **25** | **M16** | **65** |

© 2026 STRADER