

KBL...H60 Žľab

Informácie:

Použitie:

Vedenie káblových trás.

Materiál:

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088,


L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Možností spájania žľabov zasunutím jedného

do druhého bez použitia spojok. K montáži

je potrebné použiť skrutky SGKM6x12.





Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
KBL50H60/3	3000	50	161824	12	1,17	2900
KBL100H60/3	3000	100	162010	6	1,44	5800
KBL150H60/3	3000	150	162015	6	1,74	8800
KBL200H60/3	3000	200	162020	6	2,04	11800
KBL300H60/3	3000	300	162030	4	2,64	17800

Súvisiace produkty:





RKPBJ...H60
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H60
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H60
Redukcia žľabu
symetrická



LRJH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



LRBH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H60
Doplňujúci diel
žľabu T



LRPJH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia