

MÜPRO-PHONEX® kotvy


Informácie:

Použitie

- Pre ukotvenie s odzlovadím hľuku telesa v betóne , prirodnom kameni , ptej tehle , vápennopieskovej tvárnice , dierovanej tehle a drevu

Vyhody pre Vás

- Odzlovovanie hľuku telesa je už zaintegrované v prichytke
- Prvky protihľukovej izolácie nevyžadujú žiadny ďalší priestor
- Zníženie úrovne hľuku až o 16 dB (A)
- Použiteľné pre vŕtačky skrutky : do dreva , kombi skrutky a vsadzovací vrtu
- Prevedenie s protihľukovým pásom bráni vzniku akustických mostov v objektoch priliehajúcich na stenu
- Veľmi dobré vedenie skrutky , nehrzoí bočnému vyloženiu
- Vhodná pre vykurovacie telesá zavesená na stene



Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Typ	Priemer kotvy [mm]	Dĺžka kotvy [mm]
s límcem, 10 mm	120239	100	s farbou	10	30
s límcem, 12 mm	120243	100	s farbou	12	40
s límcem, 14 mm	120247	50	s farbou	14	50
s límcem, 16 mm	120251	50	s farbou	16	60
s límcem, 18 mm	120255	50	s farbou	18	70
bez límca, 10 mm	120259	100	bez farby	10	30
bez límca, 12 mm	120263	100	bez farby	12	40
bez límca, 14 mm	120268	50	bez farby	14	50
bez límca, 16 mm	120272	50	bez farby	16	60
bez límca, 18 mm	120276	50	bez farby	18	70