

KBP...H60 Žľab

Informácie:

Použitie

Vedenie káblových trás.

Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088, dĺžky do 3m,

prevedenie s redšou perforáciou (viď obrázok),

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.



Spájanie žľabov len pomocou spojok (chýbajúci výsek na nose žľabu)! K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12.

Pozor!

Žľaby z nerezovej ocele o hrúbke 1,5 mm sú vyrobené bez horného prelisu hrany (s pravouhlým zahnutím).

Nie je možná montáž krytu zacvaknutím do prelisu.

Pozor!

Žľaby o dĺžke 6 m dostupné pri objednávke nad 300 m.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KBP50H60/3	3000	50	162524	12	2,45	2900
KBP100H60/3	3000	100	162610	6	3,00	5800
KBP200H60/3	3000	200	162620	6	4,20	11800
KBP300H60/3	3000	300	162630	4	5,40	17800
KBP400H60/3	3000	400	162040	4	6,60	23800
KBP500H60/3	3000	500	162050	2	7,80	29800
KBP600H60/3	3000	600	162060	2	9,00	35800

Súvisiace produkty:



