
PZLZZMP...H50 Kryt oblúka vonkajšieho 45° so zámkom pre H50

Informácie:





POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.
Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- **na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory**

  nutné pri procese žiarového zinkovania.

- **pre šírku žľabu 50 a 100 mm - 1 symetrický zámok**
- **pre šírku nad 100 mm - 2 zámky**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PZLZZMP50H50	**50**	**335705**	**20**	**0,28**
PZLZZMP100H50	**100**	**335710**	**20**	**0,43**
PZLZZMP200H50	**200**	**335720**	**10**	**0,82**
PZLZZMP300H50	**300**	**335730**	**10**	**1,40**
PZLZZMP400H50	**400**	**335740**	**4**	**1,70**
PZLZZMP500H50	**500**	**335750**	**4**	**2,00**
PZLZZMP600H50	**600**	**335760**	**4**	**2,10**

© 2026 STRADER