

## S-60÷100 Stĺp šesťhranný prírubový výložník St


### Informácie:

#### POUŽITIE

Výložníkový oceľový osemhranný výložníkový uličný stĺp o výške **6; 7; 8; 9,5; a 10 m** výložník typu **St**, na osvetlenie ulíc, ciest a parkovísk.

#### MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.



#### Výhody:

Záves na prírubu umožňuje uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.

Hmotnosť a plocha stĺpa uvedená v tabuľke sa týka 1,5 m jednoramenného výložníka typu St.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

### Verzie:

| Symbol         | Kat. číslo        | Hmotnosť [kg] | H [m]      | Ød/De [mm]        | Z [mm/m]     | S [m <sup>2</sup> ] | Základ          | H2 [m]     |
|----------------|-------------------|---------------|------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------|
| <b>S-60</b>    | <b>1102126010</b> | <b>43,00</b>  | <b>6</b>   | <b>48; 60/145</b> | <b>14.8</b>  | <b>2,70</b>         | <b>F100/200</b> | <b>0,8</b> |
| <b>S-70</b>    | <b>1102127010</b> | <b>56,00</b>  | <b>7</b>   | <b>48; 60/145</b> | <b>12.15</b> | <b>2,80</b>         | <b>F100/200</b> | <b>0,8</b> |
| <b>S-80</b>    | <b>1102128010</b> | <b>73,00</b>  | <b>7</b>   | <b>48; 60/177</b> | <b>13.8</b>  | <b>3,60</b>         | <b>F150/200</b> | <b>0,8</b> |
| <b>S-95</b>    | <b>1102129010</b> | <b>80,00</b>  | <b>9.5</b> | <b>48; 60/177</b> | <b>12.2</b>  | <b>4,00</b>         | <b>F150/200</b> | <b>0,8</b> |
| <b>S-100/6</b> | <b>1102111011</b> | <b>84,00</b>  | <b>10</b>  | <b>48; 60/177</b> | <b>11.6</b>  | <b>4,50</b>         | <b>F150/200</b> | <b>0,8</b> |