# S-95÷100XY Stĺp šeťhran. prírubový výložníkový St-X; St-Y

## Informácie:


**POUŽITIE**

**Výložníkový oceľový uličný šesťhranný prírubový stĺp o výške 9,5 a 10 m** s oblúkovými výložníkmi typu **St-X** alebo **St-Y**, na osvetlenie ulíc, ciest a parkovísk.

**MATERIÁL**

Oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.





**Výhody:**

Záves na prírube umožňuje uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.

Hmotnosť a plocha stĺpa uvedená v tabuľke sa týka 1,5 m jednoramenného výložníka typu St-X alebo St-Y.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osveťovacieho stĺpa.

## Verzie:

| Symbol | Kat. číslo | Hmotnosť [kg] | H [m] | Ød/De [mm] | Z [mm/m] | S [m2] | Základ | H2 [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-95XY | 1102129510 | 80,00 | 9.5 | 48; 60/177 | 13.8 | 4,00 | F150/200 | 2,3 |
| S-100/6XY | 1102121010 | 84,00 | 10 | 48; 60/177 | 13.8 | 4,50 | F150/200 | 2,8 |

© 2026 STRADER