S-100÷120CXY Stĺp kužeľový prírubový výložníkový St-X; St-Y

Informácie:


POUŽITIE

Výložníkový kužeľový oceľový uličný stĺp prírubový o výške **10, 11 a 12 m**, výložník typu St-X alebo St-Y, na osvetlenie ulíc, ciest a parkovísk.

MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.





Výhody:

Záves na prírube umožňuje uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži. Základ nie je súčaťou dodávky stĺpa.

Hmotnosť a plocha stĺpa uvedená v tabuľke sa týka 1,5 m jednoramenného výložníka typu St-X.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	H [m]	Ød/De [mm]	Z [mm/m]	S [m2]	Základ	H2 [m]
S-100CXY	**1102221010**	**85,00**	**10**	**48; 60/172**	**12**	**4,50**	**F150/200**	**2,8**
S-110CXY	**1102221110**	**91,00**	**11**	**48; 60/184**	**12**	**4,80**	**F150/200**	**2,8**
S-120CXY	**1102221210**	**97,00**	**12**	**48; 60/196**	**12**	**5,10**	**F150/200**	**2,8**

Súvisiace produkty:

S-60÷120PC-3 Uličný stĺp kužeľový prírubový rovný

S-60÷120Sw Stĺp kužeľový valcovaný prírubový St; St-X; St-Y

S-60÷120SwAL Stĺp kužeľový valcovaný prírubový AL; AL-X; AL-Y

S-60÷120SwPAL Uličný stĺp kužeľový prírubový rovný AL

S-100÷120C-PS Osvetľovací stĺp kužeľový s pasívnou bezpečnosťou

© 2026 STRADER