

S-60÷140SRsG Stĺp rúrový zvaraný do zeme výložník St


Informácie:

POUŽITIE

Výložníkový uličný oceľový rúrový zvaraný stĺp do zeme o výške **6 až 14 m**, výložník typu **St**, na osvetlenie ulíc, ciest a parkovísk.

MATERIÁL

Oceľová rúra rôznych priemerov zvarana do stupňov a následne žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.



Stĺp sa upevňuje do betónového základu vytvoreného priamo na stavbe. Veľkosť základu určí podľa únosnosti pôdy montážna stavebná firma.

Parametre stĺpa uvedené v tabuľke sa týkajú 1,5 m jednoramenného výložníka typu St.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	H [m]	Ød/De [mm]	S [m ²]	h1 [m]	h2 [m]	h d [mm]	h [m]	h3 [m]	Ød1 [mm]	Ød2 [mm]
S-60SR sG/76	110131 0626	50,00	6	60/114	1,97	1	1.5	400	1	3,5	89	76
S-70SR sG/76	110131 0726	56,00	7	60/114	2,23	1	2	400	1	4,0	89	76
S-80SR sG/76	110131 0826	76,00	8	60/133	2,67	1.1	3	600	1.4	3,9	89	76
S-90SR sG/89	110131 0856	120,00	9	60/159	3,67	2	2.5	600	1.5	4,5	114	89
S-100S RsG/89	110131 0831	128,00	10	60/159	4,22	2	3	600	1.5	5,0	114	89
S-100S RsG/114	110131 0828	220,00	10	60/219	5,77	2	3.5	600	1.5	4,5	159	114
S-120S RsG/114	110131 0829	250,00	12	60/219	6,70	2	5	600	1.5	5,0	159	114
S-140S RsG/114	110131 0830	285,00	14	60/219	7,70	2	7	600	1.5	5,0	159	114